



PENETRON
SOLUÇÕES PARA REPAROS

**RUMO À ESTANQUEIDADE
DAS ESTRUTURAS
DE CONCRETO**

VEJA MAIS



PENETRON
TOTAL CONCRETE PROTECTION

ATUANDO COMO UM PRODUTO AUXILIAR NA IMPERMEABILIZAÇÃO COM O SISTEMA DE CRISTALIZAÇÃO, A **PENEBAR SW-55** É UMA FITA HIDROEXPANSIVA PARA SELAMENTO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.

TRATA-SE DE UM PRODUTO SOFISTICADO À BASE DE MATERIAIS HIDROFÍLICOS. ELA É FUNDAMENTAL PARA MELHORAR A DURABILIDADE E A VIDA ÚTIL DAS ESTRUTURAS.

**A PENEBAR SW-55 RESISTE A ALTAS
PRESSÕES HIDROSTÁTICAS.
INCLUSIVE, JÁ FOI TESTADA EM
CONDIÇÕES DE ATÉ 100 METROS
DE COLUNAS D'ÁGUA (mca).**



AQITEM PENEBAR SW-55!

EXPANSÃO CONTROLADA

OUTRO FATOR IMPORTANTE DE SE DESTACAR É QUE A **PENEBAR SW-55** POSSUI EXPANSÃO CONTROLADA QUANDO EXPOSTA A ÁGUA.

ISSO SIGNIFICA QUE ELA SE MOLDA ÀS JUNTAS DO CONCRETO DE FORMA PRECISA PARA GARANTIR O **SELAMENTO TOTAL** E ELIMINAR A NECESSIDADE DE PEÇAS ESPECIAIS.

ALÉM DISSO, ELA É A **ÚNICA NO MERCADO** COM OPÇÕES DE EXPANSÃO CONTROLADA (SW-55), EXPANSÃO RÁPIDA (SW-45) E DIVERSAS DIMENSÕES PARA APLICAR EM CASOS ESPECIAIS.

POSSIBILIDADES DE USO

CONHEÇA ALGUMAS OBRAS MAIS
COMUNS ONDE A **PENEBAR SW-55** PODE
SER APLICADA

- ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS
- FUNDAÇÕES
- PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS
- TÚNEIS
- RESERVATÓRIOS
- JUNTAS EM CONCRETO NOVO E VELHO
- LAJES DE SUBPRESSÃO
- PISCINAS
- ENTRE OUTROS



AQITEM PENEBAR SW-55!

DICAS DE APLICAÇÃO

PARA A APLICAÇÃO CORRETA DA PENEBAR SW-55 É FUNDAMENTAL UTILIZAR TAMBÉM O **PENETRON PRIMER**. ISSO EVITA QUE A FITA SE DESLOQUE DURANTE O LANÇAMENTO DO CONCRETO.



OUTRA DICA IMPORTANTE: A ESTRUTURA DO CONCRETO DEVE ESTAR LIMPA, SUAVE E SECA. A APLICAÇÃO DA **PENEBAR SW-55** DEVE SER REALIZADA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS A APLICAÇÃO DO PENETRON PRIMER.



**A ALTA PERFORMANCE DA
PENEBAR SW-55 EM COMPARAÇÃO
COM SOLUÇÕES DE VEDAÇÃO DE
JUNTAS DE CONCRETO MAIS
TRADICIONAIS FAZ COM QUE
NOSSO PRODUTO SE DESTAQUE NO
MERCADO MUNDIAL!**



WWW.PENETRON.COM.BR
COMERCIAL@PENETRON.COM.BR
TEL. E WHATSAPP: (12) 3159-0090

